



## MACHINE À AFFRANCHIR

### **Fx Series 5**

Large gamme d'utilisations, peu encombrante, pour de petits à moyens volumes de courrier. Manipulation intuitive et balance intégrée 3 kg pour encore plus d'efficacité.

# FRAMA Fx Series 5

## CONVAINCANTE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

**Fx Series 5 – intuitive et technologie avancée.**

**La solution flexible pour un courrier commercial moderne et qui a l'air professionnel.**

### **Ultra efficace, flexible et simple d'utilisation**

Usage extrêmement varié: La machine à affranchir Fx Series 5 garantit un bon traitement de votre courrier sortant. Neuf touches de raccourci offrent une flexibilité absolue pour le traitement de votre courrier quotidien. Grâce à celles-ci, vous pouvez ouvrir tous les détails pertinents en appuyant sur un bouton et les appliquer immédiatement. Ainsi, vous gardez toujours un œil sur vos frais de port et vous évitez les affranchissements incorrects.

Encore une nouvelle amélioration: Avec les touches Long-Press, vous pouvez ouvrir vos favoris d'envoi en cliquant sur une seule touche. On ne peut pas faire plus rapide!

La Fx Series 5 dispose d'un grand chargeur qui vous permet de traiter confortablement les différents types d'enveloppes. Vous n'avez pas besoin de mode d'emploi: Les symboles des touches vous offrent un accès rapide aux fonctions les plus fréquemment utilisées. Grâce à la connexion LAN Highspeed, la Fx Series 5 est équipée à tout moment des tarifs et des mises à jour actuels.

Frama poursuit l'objectif de développer des solutions qui allient efficacité, haute qualité et un haut degré de conscience écologique. Tous les produits et services répondent aux normes qualité internationales.

### **Nouveautés de la Fx Series 5**

#### **Chargeur All-In-One**

Le chargeur pratique est suffisamment grand pour votre courrier sortant et quand même compact. Charger uniquement le courrier et la lettre est prise automatiquement. L'épaisseur du passage de 10 mm offre une flexibilité maximale.

#### **Pesage flexible**

La balance 3 kg couvre une gamme impressionnante de possibilités. Extensible jusqu'à 5kg. Utilisez les fonctions pour un travail rapide: Smart Start démarre le transport immédiatement après le calcul de l'affranchissement. Pesez, c'est affranchi!

#### **OLS Mises à jour du logiciel**

Le centre de données OLS de Frama fournit des logiciels actualisés en permanence. Ainsi votre Fx Series 5 reste toujours à jour.



Les photos montrent des possibilités d'équipements spéciaux.

# FRAMA Fx Series 5

## L'APERÇU



**1 Balance**

Détermine le poids de votre envoi et indique l'affranchissement adapté. Pèse des envois jusqu'à 3 kg

**2 Chargeur**

Introduction pratique pour des enveloppes de différentes tailles.

**3 Touches de fonction**

Sélection directe des fonctions les plus fréquentes (affranchir, peser, etc.).

**4 Clavier 10 touches avec fonction Long-Press**

Saisie des codes, des NIP et des montants d'affranchissement. Ouverture des affranchissements favoris avec Long-Press.

**5 Fonction Marche/Arrêt**

Démarre et arrête le processus d'affranchissement.

**6 Bac de réception**


Dépôt sécurisé du courrier sortant affranchi.

Les photos montrent des possibilités d'équipements spéciaux.

## Données techniques et spécifications Fx Series 5

### Performance recommandée

Jusqu'à 40 lettres / jour



Tester les appareils  
Prise de RDV pour un essai gratuit

Téléphone  
**0800 812 812**

Email  
**verkauf@frama.ch**

<b>Vitesse d'affranchissement</b>	jusqu'à 45 lettres / minute
<b>Epaisseur max. du courrier</b>	10mm
<b>Touches de rac. (Long-Press)</b>	9
<b>Clichés publicitaires</b>	10
<b>Protection NIP</b>	oui
<b>Cachet de réception</b>	oui
<b>Centres de coûts</b>	30 (optionnel 100)
<b>Balance</b>	intégrée, jusqu'à 3kg (optionnel jusqu'à 5kg)
<b>Chargement</b>	manuel
<b>TouchIT - Encodage direct</b>	oui
<b>Code matriciel 2D</b>	oui
<b>Frama OLS</b>	oui
<b>Textes supplémentaires ind.</b>	9
<b>Taille max. du courrier</b>	C4 / B4
<b>Technologie d'impression</b>	Inkjet 300 dpi
<b>Connexion</b>	LAN
<b>Longueur x hauteur x profondeur</b>	380 x 270 x 400mm
<b>Poids</b>	10.6kg
<b>Alimentation électrique</b>	230V